

Exim4

Sur Debian 8, les fichiers de config d'Exim4 peuvent être gérés de 2 façons distinctes, soit avec :

- des fichiers de config distincts présent dans : `/etc/exim4/conf.d/`
- un seul fichier de config : `/etc/exim4/exim4.conf.template`

Pour configurer ce choix, il faut modifier le paramètre `dc_use_split_config` (`true / false`) du fichier : `update-exim4.conf.conf` .

Config Gitlab

Vis à vis de Gitlab, il peut être nécessaire d'ajouter la configuration suivante :

```
extract_addresses_remove_arguments=False
```

Pour ce faire, il faut l'ajouter dans 1 des 2 fichiers suivant (en fonction de la config d'Exim4) :

- si `dc_use_split_config = true` : `/etc/exim4/conf.d/main/02_exim4-config_options`
- si `dc_use_split_config = false` : `/etc/exim4/exim4.conf.template`

Mise à jour de configuration d'Exim4

Pour régénérer la configuration d'Exim4, il est nécessaire de lancer les commandes suivantes :

```
update-exim4.conf.template -r  
update-exim4.conf
```

Réception par email d'un Paniclog Exim4

Si un email est envoyé indiquant qu'Exim4 a rencontré des problèmes provoquant un paniclog, résoudre les problèmes puis penser à supprimer le fichier `/var/log/exim4/paniclog` sinon, il sera renvoyé systématiquement.

From:
<https://memos.clapas.org/> - **Memos**

Permanent link:
<https://memos.clapas.org/informatique/aides/exim4>

Last update: **2019/12/17 20:15**

