

# ""Exim4""

Sur Debian 8, les fichiers de config d'""Exim4"" peuvent être gérés de 2 façons distinctes, soit avec :

- des fichiers de config distincts présent dans : /etc/exim4/conf.d/
- un seul fichier de config : /etc/exim4/exim4.conf.template

Pour configurer ce choix, il faut modifier le paramètre `dc_use_split_config` (true / false) du fichier : `update-exim4.conf.conf` .

## Config Gitlab

Vis à vis de Gitlab, il peut être nécessaire d'ajouter la configuration suivante :

```
extract_addresses_remove_arguments=False
```

Pour ce faire, il faut l'ajouter dans 1 des 2 fichiers suivant (en fonction de la config d'""Exim4"" ) :

- si `dc_use_split_config = true` : /etc/exim4/conf.d/main/02\_exim4-config\_options
- si `dc_use_split_config = false` : /etc/exim4/exim4.conf.template

## Mise à jour de configuration d'""Exim4""

Pour regénérer la configuration d'""Exim4"" , il est nécessaire de lancer les commandes suivantes :

```
update-exim4.conf.template -r  
update-exim4.conf
```

## Réception par email d'un Paniclog ""Exim4""

Si un email est envoyé indiquant qu'""Exim4"" a rencontré des problèmes provoquant un paniclog, résoudre les problèmes puis penser à supprimer le fichier `/var/log/exim4/paniclog` sinon, il sera renvoyé systématiquement.

From:  
<https://memos.clapas.org/> - Memos

Permanent link:  
<https://memos.clapas.org/informatique/aides/exim4?rev=1576613712>

Last update: **2019/12/17 20:15**

