Aide - Gitea

Configuration de l'accès SSH : SSH Shell avec AuthorizedKeysCommand

- Créer un utilisateur `git` sur l'hôte :

```
adduser --system --shell /bin/bash --group --disabled-password --home
/home/git git
```

- Ajouter cet utilisateur au groupe `docker` avec :

```
usermod -aG docker git
newgrp docker
```

- Créer un fichier `/home/git/docker-shell` contenant :

```
#!/bin/sh
/usr/local/bin/docker exec -i -u git --env
SSH_ORIGINAL_COMMAND="$SSH_ORIGINAL_COMMAND" git-gitea sh "$@"
```

  - Donner les droits d'exécution :

```
chmod +x /home/git/docker-shell
```

  - Ajouter ce fichier comme shell par défaut à l'utilisateur `git` avec :

```
usermod -s /home/git/docker-shell git
```

- Éditer le fichier de config sshd :

```
vi /etc/ssh/sshd_config
```

  - Ajouter à la fin le contenu suivant en y remplaçant `<port-ssh-gitea>` :

```
Match User git
  AuthorizedKeysCommandUser git
  AuthorizedKeysCommand /usr/bin/ssh -p <port-ssh-gitea> -o
StrictHostKeyChecking=no git@127.0.0.1 /usr/local/bin/gitea keys -
c /data/gitea/conf/app.ini -e git -u %u -t %t -k %k
```

  - Redémarrer le service sshd :

```
systemctl restart sshd
```

- Créer un clé SSH à l'utilisateur `git` de l'hôte :

```

```

  - Afficher la clé SSH publique et la copier pour la coller ci-dessous :

```
cat /home/git/.ssh/id_rsa.pub
```

- Ajouter la clé publique au fichier `/data/git/.ssh/authorized_keys` dans le container `git-gitea` :

```
docker exec -it git-gitea /bin/bash
vi /data/git/.ssh/authorized_keys
```

From:
https://memos.clapas.org/ - **Memos**

Permanent link:
https://memos.clapas.org/informatique/aides/gitea?rev=1746393166

Last update: **2025/05/04 21:12**